


# Plast-o-Seal®

**Sigillante universale permanentemente plastico, senza solventi e senza odore sgradevole, permette un assemblaggio immediato**




- Per sigillare superfici lavorate a macchina di impianti, scatole di ingranaggi e guarnizioni di parti macchine.
- Per migliorare la prestazione di vecchie e nuove guarnizioni in carta, sughero, feltro, ecc..
- Senza solventi - senza odore
- Rimane permanentemente plastico, sia prima che dopo l'assemblaggio.
- Facile smontaggio di giunti.
- Riduce i costi.
- Buona resistenza alla maggior parte di combustibili, oli minerali, acqua, aria, fluidi refrigeranti contenenti metanolo e glicol, liquidi antigelo, cherosene, refrigeranti al fluorocarbonio, ecc..
- Capacità di riempimento vuoti fino a 0,1 mm (senza guarnizione).
- Ad alto potere tixotropico su superfici verticali.
- Resistente a temperature da -50°C a +200°C e fino a +250°C per breve tempo.
- Risolve i difetti di produzione, come rigature e graffi, consentendo un assemblaggio accurato.
- Permette assemblaggi accurati e costruzioni con tolleranze ristrette.
- Non è necessario eseguire assemblaggi troppo serrati.
- Non è corrosivo.
- Non contiene sostanze che danneggiano le lacche (es. silicone).
- Colore blu fluorescente.



## Dati Tecnici:

Resistenza alla temperatura :  
da -50°C a +200°C, fino a  
+250°C per breve tempo




Base chimica:  
resina poliesteri

Viscosità:  
da 950.000 a 1.650.000 mPa•s



Colore:  
blu (fluorescente)

Capacità di riempimento vuoti:  
0,10mm. max senza guarnizione



Temperatura di impiego:  
da +5°C a +35°C

Peso specifico:  
1,12 g/cm<sup>3</sup>



Durata a scaffale:  
24 mesi a temperatura ambiente  
(ca. +20°C)



**RARIMPORT**

Via Greto di Cornigliano, 6R  
16152 GENOVA (GE) - ITALY  
Tel. +39/010/6502217 - Fax +39/010/6502235  
[info@rarimport.com](mailto:info@rarimport.com) [www.rarimport.com](http://www.rarimport.com)